

Комплектующие для труб в ППУ изоляции	Применение	Цены
Комплект изоляции стыков ППУ ПЭ	Применяется для заделки стыков труб ППУ при монтаже, или изменению трубопровода. Герметизирует соединения между трубами, фасонными изделиями и запорными элементами, полностью предотвращая попадание внутрь трубной конструкции воздуха или влаги.	От 614 Р/шт
Комплект изоляции стыков ППУ ОЦ	Герметизирует соединения между трубами, фасонными изделиями и запорными элементами, полностью предотвращая попадание внутрь трубной конструкции воздуха или влаги. Применяется при изоляции стыков труб с ОЦ оболочкой	От 569 Р/шт
Маты компенсационные	Применяется для предотвращения контакта трубопровода с грунтом на участках установки фасонных изделий. Позволяет дольше сохранить защитную оболочку трубы	От 368 Р/шт
Металлическая заглушка изоляции	Применяется для защиты ППУ изоляции и закольцованных проводов СОДК от внешних воздействий	От 780 Р/шт
Скорлупы ППУ	Применяется для изоляции труб, чаще всего устанавливается в стыковочных местах для уменьшения утечки тепла	От 194 Р/шт
Термоусаживаемая заглушка изоляции	Применяется для установки в местах окончания ППУ изоляции, при переходе в помещение или объединении трубопроводов разной конструкции	От 217 Р/шт
Манжеты стенового ввода	Применяется для герметизации отверстий в местах прохода трубопровода через стены	От 395 Р/шт
Защитный экран	Используется для защиты теплоизоляционного слоя с торца трубы при проведении монтажных работ	От 1280Р/шт
Оболочка ПЭ	Используются для защиты труб при бесканальной подземной прокладке трубопровода от внешней нагрузки, деформации, коррозии и повреждений.	От 140 Р/шт
Оболочка ОЦ	Увеличивает срок службы трубопровода благодаря уменьшению воздействия внешней среды.	От 230 Р/шт
СОДК	Система для контроля работоспособности трубопровода. Своевременно предупреждает о предаварийных участках трубопровода	
Центрирующие опоры	Применяется для обеспечения параллельности осевых линий трубы при заливке теплоизолятора ППУ. Используется также при изоляции ППУ фасонных изделий	От 19 Р/шт

Комплектующие для труб в ВУС изоляции	Применение	Цены
Манжета термоусаживаемая	Манжета термоусаживаемая для антикоррозионной обработки и герметичной заделки сварочных швов.	
Лента ТИАЛ-ЛО	Лента ТИАЛ-ЛО, специально разработана для производства работ по переизоляции трубопроводов.	
Лента ТИАЛ-ЛО-Б	Полимерно-битумная термоусаживающаяся лента	
Праймер НК 50	Применяется для покрытия поверхности стальных труб, сохраняет все свои важнейшие физические характеристики при температурах эксплуатации до +50°С, с кратковременными технологическими отклонениями до значений +60°С.	
Лента Полилен 40-ЛИ-63	Рулонный изоляционный материал, используемый для антикоррозионной защиты магистральных трубопроводов, газо- и нефтепроводов, их технологических стыков, сварочных швов и отводов	
Манжета ТИАЛ-М 450*2,0	Используется для гидроизоляционной защиты сварных швов магистральных трубопроводов и фасонных изделий.	
Лента ТЕРМА	Это специальный материал для гидроизоляции в виде двухслойной ленты, который удобно наносить на поверхность труб и других элементов трубопроводов.	от 447 р/шт
Карандаш для ремонта изоляции PERP-MELT-STICK	Применяется для выборочного ремонта внешней оболочки стальных труб в ВУС изоляции	
Термоплавкий карандаш	Используется для ремонта повреждений заводского изоляционного покрытия несквозного характера	
Термоплавкий пруток	Используется для ремонта труб с несквозными повреждениями ВУС изоляции, когда повреждение (надрез или трещина) наружного слоя полиэтилена не достигли поверхности стальной трубы.	от 230 р/шт
Кольцо предохранительное "Спейсер"	Перераспределяет весовую нагрузку рабочей трубы на оболочку, снижает трудоемкость работ и гарантирует сохранность полимерной антикоррозионной защиты трубопровода при монтаже	
Защитное укрытие ЗУМП	Предназначено для защиты от ударов и давления грунта на резиновые манжеты при засыпке траншеи в период ремонта, строительства и эксплуатации перехода трубопровода под автомобильными и железными дорогами, а также для защиты резиновых манжет от случайных вскрытий межтрубного пространства в местах выхода перехода трубопровода на поверхность земли.	
Манжеты герметизирующие МГ	Манжеты герметизирующие применяются для герметизации пространства между защитным футляром и рабочим трубопроводом диаметром до 1420 мм на переходах под автомобильными и железными дорогами, а также другими инженерными сооружениями.	
Предохранительные диэлектрические кольца "Спейсеры"	При прокладке трубопроводов, пересекающих автотрассы, железнодорожные пути, водные преграды, трубопроводы и другие препятствия, основной трубопровод прокладывается через защитный "кожух-патрон"(труба большего диаметра).	
Кольца опорно направляющие (ОНК)	Предназначены для прокладки трубопровода в защитных футлярах, под различными инженерными сооружениями	
Скальный лист СЛ-О	Применяется для перераспределения и компенсации действующих на защищаемые участки поверхности трубопровода критических механических нагрузок	